

天津市辰光化工涂料有限公司

FXCH04-35 沥青船壳漆（黑色）-辰光沥青漆

我厂生产的**沥青漆**全部通过质量信誉监督管理委员会认证，各类沥青漆产品全部通过相关部门质检认证，各种沥青漆质量全面达标，主要产品有：建筑涂料，防腐涂料，重防腐涂料，地坪涂料，工业涂料，民用涂料，合成树脂等。

- 组成：该沥青漆是由环氧树脂、长油醇酸树脂、煤焦沥青、有机溶剂经研磨配制而成。
- 特性：该沥青漆膜坚韧、耐磨，具有优良的机械物理性能和很好的耐化学药品性及耐水性。对金属、水泥制品表面有优良的附着力。
- 用途：该沥青漆用于高压水管内壁，化工设备防腐，水下建筑物，海运船只的船壳部分，地下输水，输气管线，阀门等的内外壁保护涂层。
- 施工参考：该沥青漆以刷涂为主，刷前要将底材处理清洁，无油污、无杂质。将两组分充分混合搅拌均匀，并在 6h 内用完。现用现配，以免胶化浪费。

环氧煤沥青漆防腐方案

防腐等级	轻型防腐	普通防腐	加强防腐	特强防腐
涂层厚度 mm	一层底漆 二层面漆	一层底漆 一层玻璃布 三层面漆	一层底漆 二层玻璃布 四层面漆	一层底漆 七层玻璃布 九层面漆
涂层厚度 mm	0.2-0.5	0.4-0.5	0.6-0.8	1.6-2

•运输、贮存

- 1、该沥青漆在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。
- 2、该沥青漆应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

•安全防护

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

（注：该说明书是我们试验和经验的积累，可作为施工参考，随着该**沥青漆**产品的不断改进，有关数据随时会改变，恕不另行通知）

天津市辰光化工涂料有限公司 <http://www.tuliao1.com> <http://www.tuliao2.com>

电话：022-86872099 86872195 26910931 26910927 传真：022-26910931

地址：天津市北辰区屈店工业园 邮编：300400